

ACETONE LT 1

PZ AC1

XI-F Solvente di numerose resine naturali e sintetiche, impiego quasi universale dove si richieda alto potere solvente e rapida evaporazione. Disponibile in latte da 1LT ; LT 5.

**CARBURO**

PZ CARB

Carbonato di calcio in scaglie, reagisce con l'acqua dando origine ad acetilene, usato per illuminazione con specifiche lampade.

**ACQUA RAGIA LT 1**

PZ AR1

Xn-N Acquaragia minerale ideale per la diluizione di smalti e vernici sintetiche, oleosintetiche, antiruggini, ottima per la pulizia di pennelli e attrezzi. Disponibile anche in latte da LT 5.

**CATRAMINA LATTA DA 0,75 KG**

PZ CTP

Vernice liquida bituminosa a freddo in solvente. Idoneo per l'impermeabilizzazione di fondazioni di calcestruzzo o come protettivo anticorrosivo per tubazioni e/o serbatoi metallici da interrare. DISPONIBILE in latte da lt 0,75; latte da lt 5.

**ASFALTO A FREDDO IN LATTE DA KG 5**

PZ ASFFRED

Emulsione bituminosa in pasta a base acqua. Idonea per l'impermeabilizzazione di strutture cementizie di fondazioni, muri di protezione.

**DILUENTE NITRO LT 5**

PZ DILNIT5

Xn-F Diluente antinebbia per vernici alla nitrocellulosa, ne aumenta la brillantezza. Disponibile in latte da Lt 5.

**DILUENTE SINTETICO LT 5**

PZ DILSIN5

Xn-N Diluente specifico per smalti sintetici, olesint, flatting, antiruggini, fondi. Ne esalta la brillantezza. Disponibile in latte da Lt 5.

**LANA DI VETRO FOGLI MQ 0.50**

PZ LAVF

tela di lana di vetro per riparazioni o costruzioni da impregnare con resina.

**DILUENTE UNIVERSALE EURODIL LT 1**

PZ DILUNI1

Diluente UNIVERSALE per vernici monocomponenti sia a rapida essiccazione (NITRO) che SINTETICHE. Ottimo potere solvente e antinebbia, con odore molto contenuto. Rende le vernici nitrosintetiche ed acriliche più brillanti una volta essiccate. Rispetta le norme comunitarie in relazione ai componenti impiegati, classificato esclusivamente IRRITANTE XI.

**RESINA POLIESTERE X LANA VETRO 0,7**

PZ LAVR1

Resina poliesteri liquida per impregnazione della lana di vetro, incluso catalizzatore. Di facile applicazione e molto aderente al supporto.

**FEROX CONVERTITORE RUGGINE 375 ML**

PZ FEX/2

Specifico per il trattamento di ruggine e protezione di tutte le superfici ferrose: arrugginite, nuove, anche verniciate. Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata. DISPONIBILE flacone da ML 375 oppure ML 750.

**OLIO PAGLIERINO LT 1**

PZ OLP1

Olio paglierino "ideal" ml.1000 per mobili in legno e pavimenti in gres, ardesia.



PARAFFINA

miscela di idrocarburi alifatici saturi. Trova impiego in vari settori industriali.

KG PAR



PITTURA ZINCANTE A FREDDO LT0,50

PZ PIBRZ0/7

Fondo zincante epossidico monocomponente: a base di zinco metallico per la protezione di strutture in acciaio. Ottima proprietà anticorrosiva data dalla presenza di zinco metallico, inibitore di corrosione. Elevata adesione su tutti i supporti metallici; sovraverniciabile con qualsiasi smalto. Diluire con diluente sintetico. Resa 8/10 mq / lt. DISPONIBILE LT 0,375 ; LT 2,5.



PETROLIO BIANCO LT 1

Indicato per la pulizia e la sgrassatura nel settore litografico, serigrafico, meccanico e tipografico. Può essere adoperato come combustibile per lampade e stufe. Anche in latte da lt 5.

PZ PETB1



SMALTO SINTETICO LT 0,750

Smalto oleosintetico brillante per esterno ed interno. Disponibile nei colori: BIANCO lucido; BIANCO satinato; ROSSO; VERDE; GIALLO; BLU; GRIGIO; NERO lucido; NERO satinato. DISPONIBILE:
- latte da lt 0,75;
- latte da lt2,5.

PZ PITA0/7



FLATTING LT 0.750

Vernice trasparente protettiva per legno a finitura brillante, per interni o esterni. Applicabile a pennello e a spruzzo, Diluizione con acqua, sovraverniciabile dopo 24 ore, resa 12-14 m quadri / litro.

PZ PIBRF



CEMENTITE LT 0,500

Primer sintetico di preparazione per legno e muri ad alto potere riempitivo, ottima distensione e carteggiabilità a secco. DISPONIBILE:
- latte da lt 0,5;
- latte da lt 2,5.

PZ PITAC0/5



ANTIROMBO PITTURA LT 0,750

Pittura speciale nera, composta da una miscela di bitumi ossidati e olii pregiati. Indicata per preservare le strutture metalliche dalle corrosioni e dall'azione degli agenti atmosferici.

PZ PITAR



VERNICE SPRAY FLUORESCENTE

Vernice a base di pigmenti di particolare luminosità, dona un tocco brillante ad elevata riflettanza su qualsiasi superficie.

PZ PITBF



PITTURA ANTIRUGGINE LT 0,5

Antiruggine sintetica di preparazione e finitura. A base di resine sintetiche, con buona resa e copertura. Facile applicazione e rapida essiccazione. COLORE GRIGIO. DISPONIBILE:
-latte da lt 0,5;
-latte da lt 2,5.

PZ PITAR0/5



BOMBOLETTE INVERT KAP ML400

Tracciatore vernice spray, assicura un gran numero di tracciature visibili e durature. Ideale per lavori edili e stradali. Cappuccio girevole di sicurezza. Bombola da ml 500 disponibile in 3 colori fluorescenti: GIALLO; ARANCIO; VERDE.

PZ PITBIK



PITTURA PRIMER X LAM ZINCATE LT 0.5

Fondo di preparazione specifico per lamiera zincate da diluire con acqua ragia. Confezione da lt 0,50.

PZ PITARA



VERNICE SPRAY ML400

Prodotto acrilico a rapida essiccazione adatto sia per interni che per esterni. Garantisce un'elevata coprenza e resistenza all'azione del tempo ed ai graffi. Bomboletta da ml 400. Disponibile in diverse qualità (smalto lucido; smalto opaco; micaceo antichizzato; fondo antiruggine). Disponibile in diversi colori (anche a tinta RAL).

PZ PITBN



VERNICE SPRAY TERMICA X ALTE TEMP PZ PITBT

Vernice resistente al calore, per temperature fino a 600C. Ideale sia per uso automobilistico (marmitte, motori, ecc.) che domestico (caldaie, stufe, parafuoco, ecc.). Disponibile colori: BIANCO; NERO.

**COLORANTE IDROSOLUBILE CONCENTRATO PZ PITC10**

Colorante idrodispersibile superconcentrato. flacone da ml 20. Colori: rosso; nero; giallo; verde; blu.

**VERNICE SPRAY INOX - ML 400 PZ PITBX**

Forma uno strato protettivo che rimane inalterato nel tempo. Resiste alla corrosione, all'azione degli agenti atmosferici ed ha una resistenza meccanica. Vernice a rapida essiccazione.

**FISSATIVO PER PITTURA MURALE LT5 PZ PITFI**


fissativo murale acrilico all'acqua, indicato per il consolidamento di supporti murali sfarinanti all'interno ed all'esterno, prodotto da diluire con 6/8 parti di acqua, resa indicativa 50-60 mq/l.

**VERNICE SPRAY ZINCANTE - ML400 PZ PITBZ**

Zincante a freddo, rende le superfici metalliche lavorate resistenti agli agenti atmosferici e all'acqua marina. Asciuga rapidamente. Finitura color grigio chiaro.

**IMPREGNANTE - NORMALE - LT 0,75 PZ PITIM1**

Protettivo per legno ad azione antifungo, antimuffa, insettopellente, disponibile TRASPARENTE, NOCE MEDIO; NOCE SCURO. DISPONIBILE in latte:
- LT 0,75;
- LT 2,5.

**IMPERMEABILIZZANTE EUROGUMM KG ! PZ PITLI**

Rivestimento impermeabilizzante al quarzo a base di resine acriliche a base acqua. Offre elevata elasticità su supporti orizzontali o verticali. Può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo su superfici (orizzontali e verticali) pulite e asciutte (Cemento; mattoni; lamiera; guaina bituminosa). Colore grigio.

**SPARTITRAFFICO VERNICE LT 2,5 PZ PITSO**

Vernice rifrangente con sfere di vetro premiscelate a base di resine clorocaucciù, alta aderenza e resistenza all'abrasione, rapida essiccazione. Prodotto specifico per segnaletica stradale. DISPONIBILE colori BIANCO; GIALLO; NERO (non rifrangente)

**PITTURA IDRO PER MURI LT 2.5 PZ PITM2/5**

Idropittura murale acrilica traspirante per interni. Diluibile con acqua. Ottima resa. Basso contenuto di sostanze organiche volatili.

DISPONIBILE:
- latte da LT 2.5;
- latte da LT 14.

**SVERNICIATORE LT 0,750 PZ SVER**

Xn Forte ed efficace per la rimozione rapida di smalti e vernici su legno o metallo. Si applica a pennello non cola e non è caustico.

**MICACEA ANTICHIZZANTE LT0,750 PZ PITMIA0/7**

Smalto antiruggine a finitura antichizzante particolarmente adatto per impieghi all'esterno ad elevata resistenza. Colore grigio grafite.

**DECAPANTE LT 1 PZ SVERD**

Sgrassa e pulisce tutti gli oggetti metallici. Ideale per bronzo, ottone, inox, rame, metalli preziosi. Insuperabile su pavimenti untati e grassi. Se ne consiglia l'uso per sgrassare motori, macchine, radiatori, compressori.



TRIELCLOR -LT 1-TRIELINA BASSA CONI PZ TRI

Liquido limpido, incolore, è un valido sostituto della trielina. Impieghi: Come smacchiatore, consente di eliminare con facilità macchie di oli, grassi, resine e sporco in genere.

