

CARRIOLE NORMALI

carriole con vasca zincata e ruota pneumatica. Telaio tubolare diametro mm.30 con manici piegati e impugnature, vasca stampata acciaio zincato con bordo arricciato, capacità lt.70.

PZ _1 CARN



CARRIOLE PESANTI

Carriole pesanti, vasca in lamiera con bordatura rinforzata. Dimensioni cm 53X82, capacità 85lt, ruota pneumatica mm350X8, telaio in tubo.

PZ _1 CARP



CARRELLI PORTAPACCHI 2 PERSONE

Carrello portapacchi con portata 200 kg; Trasformabile a barella utilizzabile da 2 persone per trasporto elettrodomestici e colli vari in piano e su scale. Corredato di 2 ruote pneumatiche (Ø 260 mm) con dischi in acciaio.

PZ _1 CARP2P



CARRELLI PORTAPACCHI 3 RUOTE

Carrelli portacasse a tre ruote per gradini; portata kg200. Struttura in acciaio, piano di carico cm17x40, pala ribaltabile cm33x52, altezza cm125, larghezza cm41, profondità cm52, ruote con disco in nylon, peso kg19,50.

PZ _1 CARPP3



CARRELLI PORTABOMBOLE CANNELLO -2B

Carrelli portabombole a due posti per ossigeno e acetilene. Doppie selle di appoggio con catenelle. ruote gommate gonfiabili dm 200mm. Impugnatura di sicurezza.

PZ _1 CARPPB



CARRELLI PORTAPACCHI SUPER -KG 200

Carrello a 2 ruote gonfiabili con cuscinetto, struttura robusta in acciaio tubolare, manopole antinfortunistiche, altezza cm.110, larghezza cm.53, piano di carico cm.41x18, piano ribaltabile utile per ampliare le possibilita' di carico.

PZ _1 CARPPS



TRANSPALLET KG 2500

transpallet manuali idraulici portata t.2,5 altezza minima forche mm.85, altezza massima di sollevamento mm.200, lunghezza forche mm.1150, larghezza singola forca mm.160, distanza forche mm.525, diametro ruote mm.180x50, diametro rulli anteriori mm.80x70, peso kg.78

PZ _1 CARPPT



CARRIOLE RIBALTABILI X MONTACARICHI

Carriole per edilizia ribaltabili in regola con le norme antinfortunistiche. Telaio ribaltabile con gancio per sollevamento, vasca pesante con bordo ripiegato antitaglio, dimensioni cm.54x85, capacita' lt.75, ruota pneumatica sez. cm.35x8.

PZ _1 CARR



RUOTE X CARRELLI GONF. PVC

Ruote gonfiabili per carrelli con supporto in PVC, mozzo su cuscinetti a rulli, diametro cm.26x8,5 - foro passante mm20.

PZ _1 CARRR/1



RUOTE X CARRELLI GONF. METALLO

Ruote gonfiabili per carrelli con supporto in metallo, mozzo su cuscinetti a rulli, diametro cm.26x8,5, foro passante mm.20.

PZ _1 CARRR/2



RUOTE X CARRELLI GIALLE ANTIFORO

Ruote per carrelli antiforo gialle in poliuretano, flange in acciaio stampato elettro-saldato verniciato grigio, mozzo su gabbia a rulli, diametro mm.260x85, foro mm.20, portata kg.120.

PZ _1 CARRR/3



RUOTE RICAMBIO CARRIOLE-GONFIABILI

Ruote gonfiabili per carriole 'stark', perno cm26. Dimensioni mm.350x8, camera d'aria in butile che garantisce più a lungo la pressione del pneumatico, rinforzo interno con tubo 20x2, perno filettato con supporto in metallo.

PZ _1 CARRR/G



RUOTE RICAMBIO CARRIOLE -PIENE

Ruote antiforo per carriole "stark" perno regolabile da cm.21 a cm.26; in mousse di poliuretano colore giallo dimensioni mm.350x8, supporto in metallo verniciato colore grigio.

PZ _1 CARRR/P



CAMERA D' ARIA PER RUOTE CARRIOLE

Camera d'aria per ruote carriole, anche di misure diverse.

PZ _1 CARRR/Q



RUOTE RICAMBIO CARRIOLONI V PLASTIC

ruote ricambio per carrioloni ("fort" TK100 -TK90 e carrioloni CFO) perno cm.13, gonfiabili, con cerchio in PVC cm.40x10, asse con cuscinetti a rullo autogressante.

PZ _1 CARRR/V



CARRIOLE VASCA PLASTICA

Carriole con vasca in PVC verde dimensioni cm.95x60 antiacido bullonata al telaio, capacità lt.100, telaio in acciaio tubolare diametro mm.30 verniciato, ruota pneumatica cm.40x10 con cerchione in PVC e cuscinetto a rulli.

PZ _1 CARVP



CARRIOLE VASCA PIANA

Carriola agricola piana, piano dimensioni cm.65x80, fornita con ruota gonfiabile.

PZ _1 CARVP1



VASCHE RICAMBIO CARRIOLE

Vasche per carriole in lamiera di acciaio - capacità lt.70.
DISPONIBILI:
- versione standard;
- versione con ganci ribaltabile.

PZ _1 CARVR



RUOTE GOMMA FISSE DM80

Ruote in gomma attacco a piastra fissa mozzo su boccole/rulli.
DISPONIBILI:
- diam. 80 mm (portata kg50); 100 mm (kg 75); 125 mm (kg 90) ; 140 mm (kg 115); 200 mm (kg 210); 250 mm (300).

PZ _1 RUOGGFC



RUOTE GOMMA GIREV C/FRENO DM 60

Ruote in gomma attacco a piastra piroettante con mozzo su boccole complete di freno.
DISPONIBILI:
D60 mm (portata kg 50) serie trekki;
D80 mm (kg 50) ; D100 mm (kg 70); D125 mm (kg 100); D140 mm (kg 115) serie industria.

PZ _1 RUOGGFF



RUOTE GOMMA GIREV. D30 C/PERNO M8

Ruote in gomma attacco perno filettato supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, ruota in gomma rotante su mozzo a sfere, ideali per mobili da ufficio ed espositori.
DISPONIBILI:
- D30 perno M8x30 kg 15; D 40 M8x30 kg 15; D 50 M8x30 kg 20; D 60 M10x20 kg 50.

PZ _1 RUOM30



RUOTE GOMMA GIREVOLI DM 30

Ruote art.165 attacco a piastra dimensioni mm.40x40 (portata kg 20).

PZ _1 RUOP030



RUOTE GOMMA GIREVOLI DM 40

ruote attacco a piastra piroettante supporti in acciaio cromato lucido, ruote in gomma sintetica grigia. DISPONIBILI:
- dm 40 (portata kg 15); -dm 50 (kg 20); - dm 60 (kg 50).

PZ _1 RUOP040



RUOTE GOMMA GIREVOLI DM 80

Ruote in gomma piastra piroettante mozzo su boccole.
DISPONIBILI:
- D80 (portata kg 50) ; D100 (kg 70); D125 (kg 100); D140 (kg 120); D200 (kg 205) ; D250 (kg 300).

PZ _1 RUOP080



RUOTE PER PONTEGGI NORMALI

Ruote in gomma per ponteggi attacco a perno PZ _1 RUOPN
d.mm.40 ; flange in acciaio, con boccola
autolubrificante, diametro ruota mm.200x50.

DISPONIBILI:

- versione normale;
- versione con freno.



RUOTE POLIUR ARANC EXTRA 125 FISSE

Ruota in ghisa meccanica rivestita in poliuretano; PZ _1 RUOQ125
supporto in acciaio stampato zincato tipo fisso.

Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. L'impiego
è consigliato su pavimentazione compatta.

DISPONIBILI:

- Dm125 PORTATA KG 170 piastra 85x100 mm
(fori 60x80);
- Dm150 PORTATA KG 200 piastra 85x100 mm
(fori 60x80).



RUOTE POLIUR ARANC EXTRA 125 GIREV

Ruota in ghisa meccanica rivestita in poliuretano; PZ _1 RUOS125
supporto in acciaio stampato zincato tipo fisso.

Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. L'impiego
è consigliato su pavimentazione compatta.

DISPONIBILI:

- Dm125 PORTATA KG 170 piastra 85x100 mm
(fori 60x80);
- Dm150 PORTATA KG 200 piastra 85x100 mm
(fori 60x80).

